



GRUPQUIM, S.A.



C/ Mejorada, 1 - P.I. Las Monjas. Tfno: 91 675 37 16 / 62 - Fax: 91 656 65 26
28850 - TORREJON DE ARDOZ - MADRID

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

DECAPIN N

DECAPANTE PINTURAS

Familia: VARIOS

Código: 0000030000022

SECTOR DE APLICACIÓN

- ▶ AUTOMOCIÓN CHAPA-PINTURA.
- ▶ EBANISTERIAS.
- ▶ TALLERES INDUSTRIALES.
- ▶ NAVAL.

Fecha de emisión: Oc -2013 Rev.3

DESCRIPCIÓN

DECAPIN N es un producto desarrollado especialmente para la eliminación de las pinturas y barnices no polimerizados sobre todos los soportes habituales: maderas, cemento, metales, etc.

PROPIEDADES

Es una combinación de disolventes capaces de levantar la pintura en pocos minutos sobre suelos de cabinas de pinturas, rejillas, máquinas y herramientas, armarios metálicos, piezas defectuosas, etc.

MODO DE EMPLEO

En baño, por inmersión de las piezas a decapar. Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos. Se recomienda su uso por inmersión, en cubas de metal con cierre hermético. Seguidamente aclarar con agua.
A mano, empapando un trapo o esponja y frotando la superficie pintada.

CARACTERÍSTICAS

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

Almacenar entre los 5 y 30°C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.
Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas
Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro servicio técnico. FT-03-0022-03